

SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

MURS ET PLAFONDS

C30

MOIS : MARS

GROUPE : (8) COMMUN INTÉRIEUR

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANT : Préposé à l'entretien.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Truelle à adhésif, adhésif spécial et grattoir.

SÉQUENCE COMPLÈTE

- Vérifier les **surfaces** (solidité des moulures, présence de trous, de fissures, d'écaillage, de taches ou cernes anormaux, de saleté, de décoloration de la peinture); réparer, sabler et peindre si nécessaire (lorsqu'il y a présence d'un cerne anormal, rechercher la source [tuyauterie défectueuse à l'intérieur d'une cloison, solin de toit mal fixé, etc.]).
- Vérifier les **mains courantes** (solidité des ancrages et boulons au mur, état de la main courante); serrer les boulons, sabler, peindre ou vernir si nécessaire.
- Lorsque cela s'applique, vérifier les plafonds en **carreaux acoustiques** (état du recouvrement et solidité des supports); remplacer les carreaux de plafond altérés et solidifier les supports si nécessaire.
- Si les plafonds en carreaux acoustiques font partie d'un ensemble servant de séparation coupe-feu verticale, éviter de soulever les carreaux inutilement et au besoin, réinstaller les attaches (clips) requises pour empêcher le soulèvement des carreaux.

SÉQUENCE ABRÉGÉE

Murs, plafonds

Mains courantes