

## SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

## ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURS

G20

MOIS : JUIN

GROUPE : (9) COMMUN EXTÉRIEUR

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANTS : Préposé à l'entretien et spécialiste si nécessaire.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Marteau, brosse, grattoir, sableuse, apprêt antirouille et fini.

### SÉQUENCE COMPLÈTE

#### ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS (EXTÉRIEURS) :

S'assurer que le parcours de la rampe n'est pas encombré et qu'il est bien dégagé en période hivernale.

Vérifier la stabilité de l'**escalier** et la solidité du **garde-corps**; stabiliser l'escalier et resserrer les ancrages du garde-corps, si nécessaire.

Vérifier la stabilité de la **rampe d'accès** et la solidité du **garde-corps**; stabiliser la rampe d'accès et resserrer les ancrages du garde-corps, si nécessaire.

#### FINI DE LA RAMPE D'ACCÈS :

**Béton** : vérifier s'il y a fissure, effritement ou détérioration de la **surface** et des **joints**; si nécessaire, gratter, nettoyer et remplir les fissures et les joints détériorés à l'aide d'un produit approprié.

**Métal** : vérifier l'état des **soudures** et du **fini**; faire reprendre les soudures déficientes, brosser les surfaces corrodées et repeindre.

**Bois** : vérifier le **fini** (présence de pourriture, de mousse, de champignons); remplacer les éléments pourris, enlever la mousse et les champignons; sabler, peindre ou teindre, si nécessaire.



## SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

## ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURS

G20

MOIS : JUIN

GRUPE : (9) COMMUN EXTÉRIEUR

### SÉQUENCE ABRÉGÉE

ESCALIER

1

RAMPE D'ACCÈS

2

GARDE-CORPS :

3

Béton

Métal

Bois



**Note :** Cette illustration vous est présentée à titre indicatif. L'équipement représenté peut différer de celui de votre immeuble.