

## SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

## PATIO

G20

MOIS : JUIN

GROUPE : (9) COMMUN EXTÉRIEUR

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANT : Préposé à l'entretien.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Grattoir, sableuse, peinture, teinture, échelle, marteau et clous.

### SÉQUENCE COMPLÈTE

#### PATIO :

Vérifier l'**état général** du patio (dalles, blocs ou autres) et son nivellement (enfouissement, soulèvement, etc.); replacer les éléments déplacés et niveler, si nécessaire.

Le patio devrait présenter une pente (2 %) qui éloigne l'eau du bâtiment. Dans le cas d'une pente inverse, la réparation de la fondation pourrait être requise.

#### DALLES DE BÉTON :

Vérifier s'il y a présence de **fissures** ou s'il y a eu **éclatement** de la surface; colmater les fissures à l'aide d'un produit approprié et réparer les surfaces éclatées.

#### PAVÉS AUTOBLOQUANTS, DALLES 24" X 24" ET AUTRES :

Vérifier s'il y a présence de **fissures** ou s'il y a eu **éclatement** de la surface; remplacer, si nécessaire.

Vérifier l'état des **joints**; enlever les mauvaises herbes et remplir les joints vides à l'aide de sable ou de silice.

### SÉQUENCE ABRÉGÉE

#### PATIO :

Dalles de béton

Pavés autobloquants, dalles et autres